МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО

Тимчасово виконуючий обов'язки директора Департаменту закупівель Міністерства оборони України
полковник
Андрій ТИЩУК
"___" _____ 2026 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командувач Сил логістики Збройних Сил України
полковник
Юрій ПОГРІБНИЙ
"20" 10 2026 р.

# ТЕРМОКОНТЕЙНЕР НА КОЛЕСАХ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ГОТОВИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ У ГАСТРОЄМНОСТЯХ GN 1/1

## ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

## ТС МОУ.06511-107:2026(01)

ПОГОДЖЕНО

Начальник Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник
Віталій ЯРЕМА
"13" _____ 2026 р.

ПОГОДЖЕНО
в частині приймального контролю

Начальник управління оцінювання відповідності тилового майна Головного управління державного гарантування якості
(*наказ начальника ГУДГЯ від 26.12.2025 №80/нагд, зі змінами*)
полковник
Валерій ТОКАР
"10" 10 2026 р.

Розроблено на заміну
ТС А01ХЈ. 06511-599:2025 (02)
Дата надання чинності 20.10.2026

Реєстр. № МО/0005421/тс
"23" 10 2026 р.
Підпис
ГУ забезп. супроводж. життєвого циклу озбр. та ВТ

РОЗРОБЛЕНО

Начальник Центрального управління розвитку матеріального забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник
Віталій РЯБОВ
"09" 10 2026 р.

**ЗМІСТ**

ВСТУПНА ЧАСТИНА……..……..... 3

ВИМОГИ ДО ВИРОБУ…….…….. 4

1. Технічні та якісні характеристики……. 4
2. Вимоги безпеки…….. 5
3. Правила приймання…… 6
4. Методи контролю за якістю…….. 6
5. Вимоги до маркування та пакування…… 6
6. Гарантії постачальника (виробника) …..…….. 7

Нормативні посилання…….. ……..…. 8

Орієнтовний зовнішній вигляд виробу …… …….. 9

# ВСТУПНА ЧАСТИНА

Ця технічна специфікація Міністерства оборони України (далі – ТС Міноборони) розроблена в Центральному управлінні розвитку матеріального забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України на підставі технічного завдання Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України відповідно до вимог ВСТ 001.002:2024(01) з метою встановлення вимог до термоконтейнеру на колесах для транспортування готових харчових продуктів у гастроємностях GN 1/1 (далі – виріб), який є спеціальною ємністю, для зберігання і транспортування продовольства та готових страв в як в гарячому так і в холодному стані.

Перелік нормативних посилань наведені в додатку 1 цієї ТС Міноборони.

Приклад запису назви предмета при закупівлі:

“ Термоконтейнер на колесах для транспортування готових харчових продуктів у гастроємностях GN 1/1” ТС МОУ.06511-107:2026 (01).

Код предмета закупівлі за:

ВПР 01.002.003-2014 (01): 06511 КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЇЖІ, ЗАКРІПЛЕНІ КАСТРЮЛІ, РУЧНИЙ (FOOD CARRIER, INTERLOCKING POT, HAND).

ДК 020:2016 73 Обладнання для приготування та подачі їжі (Food Preparation and Serving Equipment)

ДК 021:2015 39310000-8 Обладнання для закладів громадського харчування (Possession for storage of a huge food store)

Ця ТС Міноборони використовується у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та іншими суб’єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах виготовлення та постачання Міністерству оборони України та Збройним Силам України майно продовольчої служби.

# ВИМОГИ ДО ВИРОБУ

## 1. Технічні та якісні характеристики

Виріб за основними показниками функціонального призначення, комплектацією, конструкцією, показниками якості основних конструктивних елементів, що використовуються для його виготовлення, повинен відповідати вимогам цієї ТС Міноборони.

Матеріали, з яких виготовлений виріб, та його конструкція повинні забезпечувати збереження робочих характеристик у період усього призначеного строку використання, за умови дотримання вимог інструкції виробника по експлуатації та зберіганню.

Основні показники виробу наведені в таблиці 1 цієї ТС Міноборони.

Таблиця 1.

| № з/п | Назва показника, одиниця виміру | Значення показника |
|---|---|---|
| 1. | Сумісність з гастроємностями GN 1/1 | обов’язкова |
| 2. | Місткість: забезпечення одночасного розміщення гастроємностей GN 1/1 у таких конфігураціях: | |
| | - гастроємностей GN 1/1 глибиною 65 мм | не менше 12 |
| | - гастроємностей GN 1/1 глибиною 100 мм | не менше 10 |
| | - гастроємностей GN 1/1 глибиною 150 мм | не менше 6 |
| | - гастроємностей GN 1/1 глибиною 200 мм | не менше 5 |
| 3. | Тип завантаження | фронтальне |
| 4. | Матеріал корпусу, внутрішньої поверхні, кришки | полімерний матеріал |
| 5. | Конструкція корпусу | багатошарова/двостінна теплоізольована/монолітна |
| 6. | Наявність кришки (знімної або відкидної) з ущільнювачем і фіксацією | обов’язкова |
| 7. | Матеріал ущільнювача кришки | силіконова гума або EDPM |
| 8. | Наявність механізму фіксації кришки | обов’язкова |
| 9. | Кількість ручок для перенесення, шт. | не менше 2 |
| 10. | Наявність 4 поворотних колес (2 з гальмами) | обов’язкова |
| 11. | Можливість очищення внутрішньої ємності | обов’язкова |

**Примітка:** Гастроємності не входять до складу виробу.

**1.2.** Окремі показники виробу, що підлягають перевірці в акредитованих випробувальних лабораторіях, наведені у таблиці 2 цієї ТС Міноборони.

Таблиця 2.

| № з/п | Назва показника, одиниця виміру | Значення показника | Метод перевірки |
|---|---|---|---|
| 1. | Збереження температури готової страви протягом 4 годин | зниження температури не більше ніж на 20 ºС | відповідно п. 1.3. цієї ТС МОУ |
| 2. | Матеріал корпусу, внутрішньої поверхні, кришки | полімерний матеріал | ідентифікація матеріалу методом інфрачервоної спектроскопії (FTIR/ATR-(FTIR) або іншим валідованим методом ідентифікації за методикою лабораторії |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Матеріал ущільнювача кришки | силіконова гума або EPDM | ідентифікація матеріалу методом інфрачервоної спектроскопії (FTIR/ATR-(FTIR) або іншим валідованим методом ідентифікації за методикою лабораторії |

**1.3**. Виріб повинен зберігати температуру готових страв розміщених в гастроємностях. Для перевірки термозбереження використовуються п’ять гастроємностей GN 1/1 глибиною 200 мм. Температура залитої води в кількості відповідно номінального вмісту гастроємностей з початковою температурою +88 ±2°С через 4 годин герметичного зберігання при температурі навколишнього середовища +20 ±2°С повинна зменшитись не більше ніж на 20 ºС.

**1.4.** Для транспортування, виріб конструктивно повинен бути обладнаний 4 колесами (2 з них повинні бути обладнані гальмами), основа (диски) повинні бути виготовлені з нержавіючої сталі, шини (контактний шар) - з литої гуми або термопластичної гуми стійкої до харчових кислот, жирів та мийних засобів, яка не залишає слідів на підлозі. Колеса повинні бути змонтовані за допомогою болтів або спеціальних платформ (що дозволяє їх заміну).

**1.5.** Виріб повинен бути новим, без видимих дефектів (вм’ятин, подряпин, деформацій тощо).

**2. Вимоги безпеки**

Виріб повинен відповідати вимогам чинного санітарного законодавства України, ДСТУ, ТУ виробника або технічної документації передбаченої виробником, викладеної українською мовою та мати характеристики відповідно до зазначених технічних вимог цієї ТС Міноборони.

У разі постачання виробу за імпортом, документи складені іноземною мовою, повинні мати офіційний автентичний переклад українською мовою.

Постачальник (виробник) повинен надати наступні документи:

документ виробника (технічний паспорт, технічний опис, каталог, специфікацію або інший документ), що підтверджує технічні характеристики виробу;

сертифікат відповідності, який підтверджує, що виріб відповідає вимогам нормативної документації та нормам безпеки, виданий уповноваженим органом сертифікації (як національним, так і міжнародним, що має відповідні повноваження) або декларацію про відповідність складену виробником, що підтверджує виконання вимог ДСТУ, ТУ та технічних регламентів, оформлену відповідно вимог чинного законодавства України;

документ, що підтверджує безпечність використання виробу (або матеріалів, з яких він виготовлений) у контакті з харчовими продуктами відповідно до вимог чинного законодавства України;

протокол(и) випробувань, щодо підтвердження відповідності окремих показників виробу вимогам цієї ТС Міноборони, виданий(і) випробувальною лабораторією, акредитованою Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність;

інструкцію по експлуатації;

гарантійний талон.

**3. Правила приймання**

Приймання виробу здійснюється згідно з вимогами цієї ТС Міноборони, умов Державного контракту (договору) про закупівлю, укладеним між замовником та постачальником (виробником), у відповідності до інструкцій та нормативних документів щодо приймання даного виду виробу, зокрема, але не виключно: інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю, затвердженої постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65 № П-6; інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю № П-7, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 (із змінами і доповненнями).

**4. Методи контролю за якістю**

Контроль за якістю здійснюється відповідно до вимог, визначених у цій ТС Міноборони та державному контракті (договорі) про закупівлю.

Обсяг перевірки зразків виробу включає показники, визначені в таблиці 1 та таблиці 2 цієї ТС Міноборони.

Показники, визначені в таблиці 1, перевіряються шляхом візуального огляду, перевірки комплектності, вимірювання із застосуванням засобів вимірювальної техніки (за потреби), а також за даними технічної документації виробника. Показники, які неможливо перевірити зазначеними способами під час приймання виробу, підтверджуються технічним паспортом або іншою технічною документацією виробника (постачальника).

Показники, визначені в таблиці 2, підлягають випробуванню у випробувальній лабораторії, акредитованій Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та неупередженість (у разі відсутності у відповідній лабораторії акредитації для перевірки деяких визначених показників, дозволяється проводити перевірку цих показників у відповідній акредитованій лабораторії поза сферою її акредитації).

**5. Вимоги до маркування та пакування**

**5.1. Маркування виробу**

Маркування виробу повинно відповідати вимогам цієї ТС Міноборони.

Обов’язковим елементом маркування на пакуванні має бути номенклатурний номер НАТО предмета закупівлі та код NCAGE виробника.

Маркування може бути нанесено різними способами, кожен з яких має свої особливості та застосування. Основними методами маркування є сублімація, деколь, тамподрук, гравіювання та нанесення етикеток. Маркування може бути на етикетці, ярлику з текстом, бірці або етикетці зі штрих-кодами.

Маркування може бути безпосередньо на виробі або на кожній упаковці (контейнері, ящику, коробці) з виробами.

Місце та метод маркування визначається виробником.

Маркування повинно містити таку інформацію:

а) назва виробника та/або товарний знак;

б) номер партії;

в) дата виготовлення у форматі – мм.рррр;

г) штрих-код або QR код.

**Примітка:** Маркування може змінюватися та/або доповнюватись додатковою інформацією про виріб, вказані показники визначаються замовником у договорі про закупівлю.

Пакувальний лист - документ, у якому відображаються всі види товару, наявного в кожній упаковці (контейнеру, ящику, коробці).

Пакувальний лист повинен містити таку інформацію:

а) номер упаковки;

б) назва виробу;

в) номер партії;

г) дата виготовлення у форматі – мм.рррр;

ґ) назва підприємства-виробника, країна виробництва;

д) назва постачальника, країна походження (зазначається у випадку, якщо постачальник не є виробником);

е) кількість виробів в упаковці;

є) номер та дата договору про закупівлю у форматі – дд.мм.рррр..

### 5.2. Пакування виробу

Пакування виробу повинне виконувати функцію захисту від пошкоджень, втрат, шкідливого впливу навколишнього середовища та запобігати забрудненню, а також забезпечити процеси зберігання, транспортування та перевантаження. Основні елементи упаковки (тара, пакувальні матеріали та засоби консервації) визначаються технічними умовами виробника.

**Примітка:** Особливі вимоги до пакування, у разі необхідності, встановлюються замовником у договорі про закупівлю.

## 6. Гарантії постачальника (виробника)

Гарантійний строк експлуатації виробу повинен становити не менше 24 (двадцяти чотирьох) місяців з дати приймання виробу замовником.

Гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування виробу повинно бути забезпечене на території України.

Постачальник (виробник) гарантує відповідність виробу вимогам цієї ТС Міноборони за умови дотримання вимог щодо його експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійний строк зберігання (строк придатності для використання за призначенням без погіршення споживчих властивостей виробу, що можуть становити небезпеку для життя, здоров'я споживачів і навколишнього природного середовища) за умови дотримання вимог транспортування та зберігання встановлюється протягом терміну, визначеного виробником.

**Примітка:** Специфічні вимоги до транспортування та зберігання, у разі необхідності, встановлюються замовником у договорі про закупівлю.

## НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

| Позначення документа | Назва |
|---|---|
| Закон України від 03.11.2022 № 2718-IX (із змінами) | “Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами” |
| Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами) | “Про публічні закупівлі” |
| Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII (із змінами) | “Про захист прав споживачів” |
| Закон України від 15.01.2015 № 124-VIII (із змінами) | “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” |
| Військовий стандарт 001.002:2024(01) | “Військова стандартизація. Технічні специфікації Міністерства оборони України. Вимоги до підготовки, оформлення, позначення та обліку” |
| ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT) | Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій |
| ДСТУ EN 60335-2-15:2015 (EN 60335-2-15:2002 IDT) | Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-15. Додаткові вимоги до приладів |
| ДСТУ 7264:2012 | Електроприлади побутові. Загальні технічні умови |
| ДСТУ 8802:2018 | Вироби з тонколистової сталі. |
| ДСТУ 2651:2005 | Сталь вуглецева звичайної якості. Марки. |
| ДСТУ EN 10088-2:2010 (EN 10088-2:2005, IDT) | Сталі нержавкі. Частина 2. Лист і стрічка з корозійнотривких сталей загальної призначеності. |
| ДСТУ EN 1186-3:2022 (EN 1186-3:2002, IDT) | Матеріали та вироби, що контактують із харчовими продуктами. Пластмаси. |
| ДСТУ ISO 9001:2015 | Системи управління якістю. Вимоги |
| ДСТУ 3021-95 | Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення |
| ДСТУ ISO 2859-1-2001 | Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. |
| ДСТУ 2887-94 | Паковання та маркування. Терміни та визначення |
| ДСТУ 4260:2003 | Тара і паковання спожиткові. Маркування. Загальні вимоги |
| ДСТУ 30668-2002 | Вироби електронної техніки. Маркування. |

**Примітка.** Чинність стандартів, на які є посилання в цій ТС Міноборони, перевіряють згідно з офіційним виданням національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів.

Якщо документ, на який є посилання у цій ТС Міноборони, замінено новим або до нього внесені зміни, потрібно застосовувати новий документ, охоплюючи всі внесені зміни до нього (окрім випадків, коли органами з оцінки відповідності, що акредитовані Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність не завершено процедуру врегулювання питання акредитації, прийняття та розповсюдження його нової версії).

**ОРІЄНТОВНИЙ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ВИРОБУ**



**Примітка:** Орієнтовний зовнішній вигляд - це попередня, загальна характеристика (ескіз, фотомонтаж) виробу, що дає уявлення про його майбутні контури та основні елементи без деталізації.