Примірник № 1

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО

Начальник Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник

Єгор ПУПЯЛІС

“26” 10 2026 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Центрального управління розвитку матеріального забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник

Віталій РЯБОВ

“28” 10 2026 р.

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС НА ДОСЛІДНУ ПАРТІЮ

КУРТКА ДЕМІСЕЗОННА

ТО А01ХЈ.30655-135:2026

Введено вперше
Дата надання чинності 28.10.2026

Центральне упр. розвитку матеріального забезпечення
Зареєстровано «28» 10 2026р.
за № 000003 /ТО

РОЗРОБЛЕНО

Заступник начальника управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник

Андрій ЯРОХНО

“07” 10 2026 р.

ПОГОДЖЕНО
в межах компетенції

Начальник Центрального управління речового забезпечення Тилу
Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник . Дмитро КУЗНЕЦОВ

Начальник управління забезпечення майном та послугами – заступник начальника Центрального управління речового забезпечення Тилу
Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник Олексій ЧЕХОВСЬКИЙ

Начальник відділу постачання управління забезпечення майном та послугами Центрального управління речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики
Збройних Сил України
полковник Олександр ЗДІР

ПЕРЕДМОВА

І. Розроблено: Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України.

Розробники: **А. Ярохно** (керівник розробки), **Т. Кучер, К. Тарасова**, (розробники).

ІІ. Назва та позначення технічного опису на дослідну партію:

"Технічний опис на дослідну партію "Куртка демісезонна" ТО А01ХЈ.30655-135:2026".

ІІІ. Приклад запису назви предмета при закупівлі:

" Куртка демісезонна" ТО А01ХЈ.30655-135:2026".

IV. Затверджено "28" 10 2026 року.

Введено в дію "28" 10 2026 року.

Строк зберігання – постійно.

V. Код предмета закупівлі за:

ВПР 01.002.003-2014 (01): 30655 Куртка універсальна (JACKET, UTILITY)

VI. Цей технічний опис на дослідну партію використовується в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та іншими суб'єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах виготовлення та постачання Міністерству оборони України та Збройним Силам України предметів для речового забезпечення.

VII. Цей технічний опис на дослідну партію не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і поширений організаціями або приватними особами без дозволу Міністерства оборони України.

ЗМІСТ

ВСТУП 4
1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 4
2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 7
3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА 7
3.1. Технічні та якісні характеристики 7
3.2. Вимоги безпеки 14

ВСТУП

Цей технічний опис (далі – ТО Міноборони) на дослідну партію розроблено з метою встановлення вимог до куртки демісезонної (далі – предмет).

Предмет входить до складу бойового єдиного комплекту та призначений для експлуатації військовослужбовцями Збройних Сил України та Державної спеціальної службу транспорту у польових умовах та пунктах постійної дислокації.

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Познака документа	Назва
ДСТУ 4057-2001	Матеріали текстильні. Метод ідентифікації волокон
ДСТУ CEN ISO/TR 11827:2022 (CEN ISO/TR 11827:2016, IDT; ISO/TR 11827:2012, IDT)	Текстиль. Випробування складу. Ідентифікація волокон
ДСТУ EN 1049-2:2004	Текстиль. Матеріали ткані. Структура. Аналіз методів. Частина 2. Визначення кількості ниток на одиницю довжини (EN 1049-2:1993, IDT)
ДСТУ EN 12127:2009	Матеріали текстильні. Тканини. Визначення маси на одиницю площі з використанням малих проб (EN 12127:1997, IDT)
ДСТУ EN 20105-A02:2022 (EN 20105-A02:1994, IDT; ISO 105-A02:1993, IDT)	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина A02. Шкала сірого для оцінювання зміни забарвлення
ДСТУ EN 20811:2004	Матеріали текстильні. Визначення тривкості до проникнення води. Випробування гідростатичним тиском (EN 20811:1992, IDT)
ДСТУ ISO 3758:2005	Матеріали текстильні. Маркування символами щодо догляду (ISO 3758:1991, IDT)
ДСТУ ISO 4915:2005	Матеріали текстильні. Типи стібків. Класифікація та термінологія (ISO 4915:1991, IDT)
ДСТУ ISO 4916:2005	Матеріали текстильні. Типи швів. Класифікація і термінологія (ISO 4916:1991, IDT)
ДСТУ ISO 4920:2005	Матеріали текстильні. Метод визначення опору до зволоження поверхні (випробування збризкуванням) (ISO 4920:1981, IDT)

Познака документа	Назва
ДСТУ ISO 11092:2005	Матеріали текстильні. Оцінювання фізіологічного впливу. Вимірювання теплового опору та водо-, паронепроникності в установленому режимі (методом виділення вологи на захищеній гарячій пластинці) (ISO 11092:1993, IDT)
ДСТУ ISO 12947-2:2005	Матеріали текстильні. Визначення опору стиранню методом Мартиндаля. Частина 2. Визначення зруйнованості зразка (ISO 12947-2:1998, IDT)
ДСТУ ISO 105-A02:2005	Матеріали текстильні. Визначення стійкості фарбування. Частина А02. Сіра шкала для оцінювання зміни кольору (ISO 105-A02:1993, IDT)
ДСТУ ISO 105-A03:2005	Матеріали текстильні. Визначення стійкості фарбування. Частина А03. Сіра шкала для оцінювання фарбування (ISO 105-A03:1993, IDT)
ДСТУ ISO 105-C06:2009	Матеріали текстильні. Визначення тривкості фарбування. Частина С06. Метод визначення тривкості фарбування до прання в домашніх умовах і пральнях (ISO 105-C06:1994, IDT)
ДСТУ ISO 105-B02:2009	Матеріали текстильні. Визначення тривкості фарбування. Частина В02. Метод визначення тривкості фарбування до дії штучного світла з використанням ксенонової дугової лампи (ISO 105-B02:1994, IDT)
ДСТУ ISO 105-X12:2009	Матеріали текстильні. Визначення тривкості фарбування. Частина Х12. Метод визначення тривкості фарбування до тертя (ISO 105-X12:2001, IDT)
ДСТУ EN ISO 3758:2022 (EN ISO 3758:2012, IDT; ISO 3758:2012, IDT)	Текстиль. Код маркування догляду за допомогою символів
ДСТУ EN ISO 4920:2022 (EN ISO 4920:2012, IDT; ISO 4920:2012, IDT)	Текстильні тканини. Визначення стійкості до змочування поверхні (випробування розпиленням)
ДСТУ EN ISO 811:2018 (EN ISO 811:2018, IDT; ISO 811:2018, IDT)	Матеріали текстильні. Визначення стійкості до проникнення води. Випробування гідростатичним тиском
ДСТУ EN ISO 11092:2022 (EN ISO 11092:2014, IDT; ISO 11092:2014, IDT)	Текстиль. Фізіологічні ефекти. Вимірювання опору термічній та водяній парі в стаціонарних умовах (випробування на гарячій плиті із захистом від потовиділення)

Познака документа	Назва
ДСТУ EN ISO 12947-2:2022 (EN ISO 12947-2:2016, IDT; ISO 12947-2:2016, IDT)	Текстиль. Визначення стійкості тканин до стирання за методом Мартіндейла. Частина 2. Визначення руйнування зразка
ДСТУ EN ISO 13934-1:2018 (EN ISO 13934-1:2013, IDT; ISO 13934-1:2013, IDT)	Текстиль. Розривні властивості тканин. Частина 1. Визначення максимального зусилля та видовження за максимального зусилля методом прямокутного шматка
ДСТУ EN ISO 105-A03:2022 (EN ISO 105-A03:2019, IDT; ISO 105-A03:2019, IDT)	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина А03. Шкала сірого для оцінювання фарбування
ДСТУ EN ISO 105-C06:2022 (EN ISO 105-C06:2010, IDT; ISO 105-C06:2010, IDT)	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина С06. Стійкість забарвлення до побутового та комерційного прання
ДСТУ EN ISO 105-B02:2022 (EN ISO 105-B02:2014, IDT; ISO 105-B02:2014, IDT)	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина В02. Стійкість забарвлення до штучного світла. Випробування ксеноновою дуговою лампою
ДСТУ EN ISO 105-X12:2022 (EN ISO 105-X12:2016, IDT; ISO 105-X12:2016, IDT)	Текстиль. Випробування на стійкість забарвлення. Частина Х12. Стійкість забарвлення до стирання
ТС А01ХЈ.17223-062:2018 (01)	Технічна специфікація Міністерства оборони України “Фурнітура пластикова”
ТС А01ХЈ.31137-063:2018 (01)	Технічна специфікація Міністерства оборони України “Нитки швейні”
А01ХЈ.03537-083:2018 (01) зі зміною №1	Технічна специфікація Міністерства оборони України “Застібки-блискавки ”
ТС А01ХЈ.32412-093:2018 (01)	Технічна специфікація Міністерства оборони України “Застібка текстильна”

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання у цьому ТО Міноборони, перевіряють згідно з офіційним виданням національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів.

Якщо документ або методика, на які є посилання у цьому ТО Міноборони, замінено новим або до нього внесені зміни, потрібно застосовувати новий документ, охоплюючи всі внесені зміни до нього (окрім випадків, коли органами з оцінки відповідності, що мають атестат акредитації виданий Національним агентством з акредитації України на відповідність ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) “Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій” (далі-акредитована випробувальна лабораторія), не завершено процедуру врегулювання питання акредитації, прийняття та розповсюдження його нової версії).

2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому ТО Міноборони умовні познаки та скорочення наведені у тексті.

3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА

3.1. Технічні та якісні характеристики

3.1.1. Загальні вимоги

Цей ТО Міноборони розроблено з метою отримання оцінки предмета щодо його ергономічних властивостей та встановлення вимог до предмета.

3.1.2. Комплектність

В комплектність предмета входить:
куртка демісезонна;
два нарукавних знаки “Державний Прапор України” до предмета 1;
накладка з тканини по місцю розташування погону до предмета 1.

3.1.3. Конструкція та зовнішній вигляд

Предмет з центральною застібкою-блискавкою, яка переходить на комір-стояк, внутрішньою вітрозахисною планкою, з капюшоном та з подовженим низом спинки.

Предмет складається з пілочок, спинки, що можуть мати декілька частин та відрізні бочки.

Пілочка з верхніми та нижніми кишенями. На пілочці розміщена текстильна застібка “петлі” шириною (2,5 ± 0,2) см та довжиною (13,0 ± 0,2) см, для кріплення знімних ідентифікаторів встановленого зразка та текстильна застібка “петлі”, шириною (5,0 ± 0,3) см та довжиною (10,0 ± 0,3) см для кріплення знімних ідентифікаторів (погонів). З внутрішнього боку на лівій пілочці розташована внутрішня кишеня.

По борту лівої пілочки розміщена внутрішня вітрозахисна планка з фігурними верхнім та нижнім краями. Верхній край планки огинає верхній край центральної застібки-блискавки.

Спинка подовжена, з фігурним низом. По низу спинки розташовується кишеня з входами з двох боків, що застібаються на застібку-блискавку.

В районі бокового шва обробляється розріз від низу предмета, що застібається на застібку-блискавку для доступу до кобури. У нижній частині розрізу розташовується хлястик з основного матеріалу, що фіксується текстильною застібкою.

Рукав довгий. На верхній частині рукава розташовується кишеня, що застібається на застібку-блискавку. На відстані від лінії входу в кишеню рукава настрочені дві смуги застібки текстильної “петлі”, довжиною (14,0 ± 0,3) см, з накладанням одна на одну в будь-якій послідовності, для кріплення знімних

ідентифікаторів встановленого зразка та нарукавного знаку “Державний Прапор України”. Верхня частина смуг текстильних застібок оброблена швом упідгин з відкритим зрізом і утворює кишені, що надає можливість розмістити предмет поздовжньої форми. У ділянці ліктів нашиті посилюючі накладки. У нижній частині лівого рукава розташовується прорізна кишеня, що застібається на застібку-блискавку. По низу рукава розташовується хлястик, що застібається на текстильну застібку для регулювання щільності облягання. Дозволяється додати підкладку рукава з полотна трикотажного сітчастого для полегшення одягання та знімання предмета.

Під пахвою розташовується вентиляційний отвір, що застібається на застібку-блискавку, з вставкою з полотна трикотажного сітчастого.

Горловина предмета оброблена коміром-стояком та капюшоном. В шов вшивання коміра посередині з внутрішньої сторони вшитий шнур для вішака.

Капюшон складається з середньої та бокових частин. Лицьовий край капюшона фігурний подовжений у вигляді “козирка”. Розміри та об'єм капюшона регулюються по лицевому вирізу.

Застібки-блискавки кишень перекриваються для зменшення потрапляння вологи. В отвір ручки замка застібок-блискавок вставлені: тасьма репсова, шнур тощо для полегшення застібання. Краї тасьм, шнурів обробляються термічним способом.

3.1.4. Розміри предмета

Предмет повинен виготовлятися у розмірах, вказаних в таблицях 1-2.

Таблиця 1 – Позначення зросту

Зріст типової фігури, см	Інтервал зросту, см
146	Від 143 до 149 включно
152	Понад 149 до 155 включно
158	Понад 155 до 161 включно
164	Понад 161 до 167 включно
170	Понад 167 до 173 включно
176	Понад 173 до 179 включно
182	Понад 179 до 185 включно
188	Понад 185 до 191 включно
194	Понад 191 до 197 включно
200	Понад 197 до 203 включно

Таблиця 2 – Позначення розмірів

Умовна познака обхвату грудей	Обхват грудей типової фігури, см	Інтервал обхвату грудей, см
40	80	Від 78 до 82 включно
42	84	Понад 82 до 86 включно
44	88	Понад 86 до 90 включно
46	92	Понад 90 до 94 включно
48	96	Понад 94 до 98 включно
50	100	Понад 98 до 102 включно
52	104	Понад 102 до 106 включно
54	108	Понад 106 до 110 включно
56	112	Понад 110 до 114 включно
58	116	Понад 114 до 118 включно
60	120	Понад 118 до 122 включно
62	124	Понад 122 до 126 включно
64	128	Понад 126 до 130 включно
66	132	Понад 130 до 134 включно
68	136	Понад 134 до 138 включно
70	140	Понад 138 до 142 включно

3.1.5. Вимоги до матеріалів

3.1.5.1. Протягом всього строку експлуатації предмет має бути стійким до впливу зовнішніх факторів, а також зберігати задовільний зовнішній вигляд без суттєвих змін початкової форми. Предмет повинен забезпечувати простий і легкий його догляд та обслуговування.

Перелік матеріалів, фурнітури та вимоги до якості матеріалів, з яких рекомендується виготовляти предмет наведені у таблиці 3.

Таблиця 3 – Перелік та призначення матеріалів та фурнітури, з яких рекомендується виготовляти предмет

№ з/п	Назва матеріалу та фурнітури		Вимоги	Призначення матеріалу та фурнітури
1	2		3	4
1.	Тканина синтетична багатошарова		п. 3.1.3.2	Основний матеріал
2.	Тканина синтетична		п. 3.1.3.3	Капюшон, деталі посилення
3.	Полотно трикотажне сітчасте (сітка)		п. 3.1.3.4	Підкладки кишень, підкладка рукава (у разі певної обробки)
4.	Застібка текстильна	(25 ± 2) мм	п. 3.1.3.5	Для фіксації деталей виробу, місця для ідентифікаторів встановленого зразка
		(40 ± 2) мм		
		(50 ± 2) мм		

Продовження таблиці 3

1	2	3	4
5.	Застібка-блискавка	п. 3.1.3.6	Центральна застібка-блискавка, застібання
6.	Тасьма текстильна/шнур/тощо	-	Петлі в ручки замка застібок-блискавок для полегшення застібання, вішак
7.	Фурнітура пластикова	п. 3.1.3.7	Регулювання капюшона та предмета по низу
8.	Нитки швейні	п. 3.1.3.8	Для виготовлення предмета

3.1.5.2. Тканина синтетична багатошарова

Основним матеріалом предмета є тканина синтетична багатошарова, що забезпечує захист від вітру та вологи при збереженні паропроникності, з орієнтовними показниками якості, зазначеними у таблиці 4.

Таблиця 4 – Показники тканини синтетичної багатошарової

№ з/п	Найменування показника	Значення показників	Нормативна документація
1	2	3	4
1.	Вміст складників сировинного складу, %: *верхній шар* поліестер еластан *нижній шар (фліс)* поліестер	 90±5 10±5 100	ДСТУ 4057 ДСТУ CEN ISO/TR 11827
2.	Поверхнева густина, г/м², не менше	260	ДСТУ EN 12127
3.	Кількість ниток на 10 см, шт, не менше по основі по утоку	 430 360	ДСТУ EN 1049-2
4.	Стійкість до розривання, Н, не менше по основі по утоку	 900 500	ДСТУ EN ISO 13934-1
5.	Стійкість до стирання, цикли, не менше	30000	ДСТУ ISO 12947-2 (навантаження 12 кПА) ДСТУ EN ISO 12947-2 (навантаження 12 кПА)
6.	Водотривкість, (зростання тиску 60 см H_2O/хв.), мм вод. ст, не менше	5000	ДСТУ EN 20811 ДСТУ EN ISO 811
7.	Опір до зволоження поверхні (випробування збризкуванням), бали, не менше	4	ДСТУ ISO 4920 ДСТУ EN ISO 4920

Продовження таблиці 4

1	2	3	4
8.	Водопаронепроникність Ret, $м^2$·Па/Вт, не більше	16,0	ДСТУ ISO 11092 ДСТУ EN ISO 11092
9.	Ступінь тривкості фарбування, не менше, бали, до:		ДСТУ ISO 105-A02 ДСТУ EN 20105-A02 ДСТУ ISO 105-A03 ДСТУ EN ISO 105-A03
9.1	прання при 40º (зміна початкового фарбування /зафарбовування суміжної тканини)	4/4	ДСТУ ISO 105-C06 ДСТУ EN ISO 105-C06 (режим A1S)
9.2	сухого тертя (зафарбовування суміжної тканини)	4	ДСТУ ISO 105-X12 ДСТУ EN ISO 105-X12
9.3	мокрого тертя (зафарбовування суміжної тканини)	4	
9.4	світла (зміна початкового фарбування)	4	ДСТУ ISO 105-B02 ДСТУ EN ISO 105-B02

3.1.5.3. Тканина синтетична

Додатковим матеріалом предмета є тканина синтетична, що забезпечує захист від вітру та вологи, яка за показниками якості повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 5.

Таблиця 5 – Показники тканини синтетичної

№ з/п	Найменування показника	Значення показників	Нормативна документація
1	2	3	4
1.	Поверхнева густина, г/м², не менше	180	ДСТУ EN 12127
2.	Стійкість до розривання, Н, не менше по основі по утоку	 900 500	ДСТУ EN ISO 13934-1
3.	Стійкість до стирання, цикли, не менше	30000	ДСТУ ISO 12947-2 (навантаження 12 кПА) ДСТУ EN ISO 12947-2 (навантаження 12 кПА)
4.	Водотривкість, (зростання тиску 60 см H_2O/хв.), мм вод. ст, не менше	5000	ДСТУ EN 20811 ДСТУ EN ISO 811
5.	Опір до зволоження поверхні (випробування збризкуванням), бали, не менше	4	ДСТУ ISO 4920 ДСТУ EN ISO 4920

Продовження таблиці 5

1	2	3	4
6.	Ступінь тривкості фарбування, не менше, бали, до:		ДСТУ ISO 105-A02 ДСТУ EN 20105-A02 ДСТУ ISO 105-A03 ДСТУ EN ISO 105-A03
6.1	прання при 40º (зміна початкового фарбування /зафарбовування суміжної тканини)	4/4	ДСТУ ISO 105-C06 ДСТУ EN ISO 105-C06 (режим A1S)
6.2	сухого тертя (зафарбовування суміжної тканини)	4	ДСТУ ISO 105-X12 ДСТУ EN ISO 105-X12
6.3	мокрого тертя (зафарбовування суміжної тканини)	4	
6.4	світла (зміна початкового фарбування)	4	ДСТУ ISO 105-B02 ДСТУ EN ISO 105-B02

3.1.5.4. Полотно трикотажне сітчасте (сітка)

Для виготовлення предмета використовується полотно трикотажне сітчасте (сітка), яке за показниками якості повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 6.

Таблиця 6 – Показники полотна трикотажного сітчастого (сітки)

№ з/п	Найменування показника	Значення показників	Нормативна документація
1.	Вміст складників сировинного складу, %: поліестер (поліефір)	100	ДСТУ 4057 ДСТУ CEN ISO/TR 11827
2.	Поверхнева густина, г/м², у межах	від 35 до 140 включно	ДСТУ EN 12127

3.1.5.5. Застібка текстильна

При виготовленні предмета застосовуються застібки текстильні тип 1, які за показниками якості повинні відповідати вимогам, зазначеним у технічній специфікації Міністерства оборони України “Застібка текстильна” ТС А01ХJ.32412-093:2018 (01).

3.1.5.6. Застібка-блискавка

При виготовленні предмета застосовуються застібки-блискавки, які за показниками якості повинні відповідати вимогам, зазначеним у технічній специфікації Міністерства оборони України “Застібки-блискавки” ТС А01ХJ.03537-083:2018 (01) зі зміною №1.

3.1.5.7. Фурнітура пластикова

При виготовленні предмета застосовується фурнітура пластикова, яка за показниками якості повинні відповідати вимогам, зазначеним у технічній специфікації Міністерства оборони України “Фурнітура пластикова” ТС А01ХJ.17223-062:2018 (01)

3.1.5.8. Нитки швейні

При виготовленні предмета застосовуються нитки швейні, які за показниками якості повинні відповідати вимогам технічної специфікації Міністерства оборони України “Нитки швейні” ТС А01ХJ.31137-063:2018 (01).

3.1.5.9. За згодою розробника, при виготовленні предмета допускається застосування інших матеріалів, фурнітури, а також зовнішнього виду. Для покращення предмета допускається використання додаткових матеріалів та фурнітури.

3.1.5.10. Всі елементи предмета в тон основного кольору або знаходяться в його кольоровій гамі.

3.1.6. Основні вимоги до виготовлення предмета

Класифікація та види стібків, строчок і швів, що застосовуються для виготовлення предмета, відповідно до ДСТУ ISO 4915 і ДСТУ ISO 4916.

Всі кінці швів, а також розриви швів, фіксуються зворотнім стібком.

Не допускаються такі дефекти, як прорубування та пропуски стібків в швах.

3.1.7. Вимоги до маркування

3.1.7.1. Маркування

Маркування предмета повинно відповідати вимогам цього ТО Міноборони.

Для маркування готового предмета застосовуються етикетка.

Інформація, що міститься на етикетці повинна бути нанесена державною мовою друкованим способом.

Інформація на етикетки наноситься стійкою фарбою, що не осипається та повинна легко читатися.

3.1.7.2. Етикетка

Етикетка повинна бути виготовлена з зі стійкого до зносу поліестерового та/або поліамідного матеріалу білого кольору, написи на ній – чорного кольору.

Етикетка в готовому вигляді вшивається або нашивається з внутрішньої сторони предмета.

Етикетка предмета повинна містити наступну інформацію:

назва предмета (відповідно до пункту ІІІ Передмови цього ТО Міноборони);

емблема Збройних Сил України;

розмір предмета;
сировинний склад;
назва підприємства-виробника, країна виробництва;
напис “ДОСЛІДНИЙ ЗРАЗОК”;
маркування символами щодо догляду (згідно з ДСТУ ISO 3758, ДСТУ EN ISO 3758);
Допускається додавати іншу інформацію, яку повинен знати кожен користувач.

3.1.8. Вимоги до пакування

Пакування предмета повинно забезпечувати захист продукції від пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час транспортування та зберігання.

Матеріали, з яких виготовлена упаковка, повинні бути інертними щодо предмета, не давати йому невластивих якостей і відповідати вимогам санітарного законодавства.

Кожен предмет повинен пакуватися в індивідуальний пакет із поліетиленової плівки. Пакет закривається в будь-який спосіб, що забезпечує збереження предметів під час транспортування та зберігання.

3.2. Вимоги безпеки

Безпека використання предмета гарантується дотриманням вимог нормативних документів з питань екологічної безпеки на сировину та матеріали, застосовані для виготовлення предмета або на предмет в цілому.

Предмет не повинен чинити шкідливого впливу на організм людини, що підтверджується документами на відповідність вимогам санітарному законодавству, виданими акредитованими органами або акредитованими лабораторіями.