


# МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО


Тимчасово виконуючий обов'язки  
директора Департаменту  
матеріального забезпечення  
Міністерства оборони України  
полковник

 Андрій ТИЩУК  
“ 21 ” 09 2026 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командувач Сил логістики  
Збройних Сил України

полковник

 Юрій ГОГРІБНИЙ  
“ 22 ” 09 2026 р.


## ВАННА ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ ТРИСЕКЦІЙНА

### ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ТС МОУ.08566-138:2026(01)


ПОГОДЖЕНО

Начальник Центрального управління  
продовольчого забезпечення Тилу  
Командування Сил логістики  
Збройних Сил України  
полковник

 Віталій ЯРЕМА  
“ 16 ” 09 2026 р.

Введено вперше

Дата надання чинності 24.09.2026

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регістр. № МО/000508/ТС                                                                      |
| “ 24 ” 09 2026 р.                                                                            |
| Підпис  |
| ГВ забезп. супроводж.<br>життєвого циклу озбр. та ВТ                                         |

ПОГОДЖЕНО

в частині приймального контролю

Начальник управління оцінювання  
відповідності тилового майна  
Головного управління державного  
гарантування якості  
(наказ начальника ГУДГЯ від  
26.12.2025 №80/нагд, зі змінами)  
полковник

 Валерій ТОКАР  
“ 16 ” 09 2026 р.

РОЗРОБЛЕНО

Тимчасово виконуючий обов'язки  
начальника Центрального управління  
розвитку матеріального забезпечення  
Командування Сил логістики  
Збройних Сил України

полковник

 Олександр ХМІЗ  
“ 15 ” 09 2026 р.

## ЗМІСТ

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| ВСТУПНА ЧАСТИНА.....                        | 3  |
| ВИМОГИ ДО ВИРОБУ.....                       | 4  |
| 1. Технічні та якісні характеристики.....   | 4  |
| 2. Вимоги безпеки.....                      | 5  |
| 3. Правила приймання.....                   | 5  |
| 4. Методи контролю за якістю.....           | 6  |
| 5. Вимоги до маркування та пакування.....   | 6  |
| 6. Гарантії постачальника (виробника) ..... | 8  |
| Нормативні посилання.....                   | 9  |
| Орієнтовний зовнішній вигляд виробу .....   | 10 |

## ВСТУПНА ЧАСТИНА

Ця технічна специфікація Міністерства оборони України (далі – ТС Міноборони) розроблена в Центральному управлінні розвитку матеріального забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України на підставі технічного завдання Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України відповідно до вимог ВСТ 001.002:2024(01), з метою встановлення вимог до ванни для миття посуду трисекційної (далі – виріб), який є немеханічним обладнанням і призначений для миття кухонного посуду, гастророемностей, кухонного інвентарю та іншого обладнання.

Перелік нормативних посилань наведені в додатку 1 цієї ТС Міноборони.

Приклад запису назви предмета при закупівлі:  
“Ванна для миття посуду трисекційна” ТС МОУ.08566-138:2026 (01).

Код предмета закупівлі за:

ВІПР 01.002.003-2014 (01): 08566 МИЙКА КУХОННА (SINK,KITCHEN).

ДК 020:2016 73 Обладнання для приготування та подачі їжі (Food Preparation and Serving Equipment)

ДК 021:2015 39310000-8 Обладнання для закладів громадського харчування (Catering equipment)

Ця ТС Міноборони використовується у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та іншими суб'єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах виготовлення та постачання Міністерству оборони України та Збройним Силам України майно продовольчої служби.

**ВИМОГИ ДО ВИРОБУ****1. Технічні та якісні характеристики**

Виріб за основними показниками функціонального призначення, комплектацією, конструкцією, показниками якості основних конструктивних елементів, що використовуються для його виготовлення, повинен відповідати вимогам цієї ТС Міноборони.

Матеріал, з яких виготовлений виріб, та його конструкція повинні забезпечувати збереження технічних характеристик у період усього призначеного строку використання, за умови дотримання вимог по експлуатації та зберіганню.

Основні показники виробу наведені у таблиці 1 цієї ТС Міноборони.

Таблиця 1.

| № з/п | Назва показника, одиниця виміру                                                        | Значення показника |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.    | Довжина в зібраному стані, не менше, мм                                                | 1200               |
| 2.    | Ширина в зібраному стані, не менше, мм                                                 | 600                |
| 3.    | Висота в зібраному стані, мм                                                           | 800 - 900          |
| 4.    | Глибина мийної секції, не менше, мм                                                    | 300                |
| 5.    | Кількість секцій                                                                       | 3                  |
| 6.    | Висота заднього пристінного борта мийної секції, не менше, мм                          | 100                |
| 7.    | Ширина сторони профільної труби або квадрата ( для виготовлення каркасу), не менше, мм | 40                 |
| 8.    | Наявність регульованих опор                                                            | обов'язково        |
| 9.    | Наявність зливного отвору                                                              | обов'язково        |
| 10.   | Діаметр зливного отвору мийної секції, $\pm 1$ мм                                      | 90                 |
| 11.   | Сифон для мийної секції, к-т                                                           | 3                  |

**1.1.** Виріб це збірно-розбірна конструкція, до складу якої входять: сумісні між собою зварний каркас, мийна секція, сифон для мийної секції в комплекті.

**1.2.** До складу комплекту сифону повинно входити: корпус сифону, випуск (зливна горловина), решітка, ущільнювальні прокладки, кріпильні елементи та відвідний патрубок для підключення до каналізаційної системи. Конструкція сифона повинна забезпечувати наявність гідрозатвора та герметичність з'єднань.

**1.3.** Окремі показники виробу, що підлягають перевірці в акредитованих випробувальних лабораторіях, наведені у таблиці 2 цієї ТС Міноборони.

Таблиця 2.

| № з/п | Назва показника, одиниця виміру                         | Значення показника                | Метод перевірки                                                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Матеріал виготовлення                                   | нержавіюча сталь відповідно п.1.4 | оптико-емісійний спектральний аналіз (OES)/ рентгенофлуоресцентний аналіз (XRF) або інший неруйнівний експрес-метод за методикою лабораторії |
| 2.    | Товщина металу виготовлення мийної секції, не менше, мм | 1,0                               | за акредитованою методикою лабораторії                                                                                                       |
| 3.    | Товщина металу виготовлення каркасу, не менше, мм       | 1,2                               | за акредитованою методикою лабораторії                                                                                                       |

**1.4.** Виріб повинен бути виготовлений з нержавіючої сталі без лакофарбового та іншого декоративного покриття.

Мийна секція повинна бути виготовлена зі сталі марки AISI 304 (EN 1.4301) або міжнародних аналогів.

Для виготовлення каркасу, крім вищезазначеної марки, допускається використання сталей марок AISI 201 (EN 1.4372), AISI 430 (EN 1.4016) або їх міжнародних аналогів.

**1.5.** Виріб виготовляється методом штампування та зварювання. Зварні шви повинні бути суцільними, герметичними, міцними та корозійностійкими. На поверхні зварних швів не допускаються тріщини, наскрізні пори, непровари, підрізи, пропали, раковини, напливи та інші дефекти. Поверхня зварних швів повинна бути гладкою, без гострих виступів і нерівностей.

**1.6.** Дно мийної секції в місці з'єднання з бічною стінкою повинно мати плавний заокруглений перехід без гострих та прямих внутрішніх кутів, що забезпечує зручність очищення та миття внутрішньої поверхні. Після зварювання на поверхні зварних швів та в зоні термічного впливу не допускаються видимі ознаки окислення та корозії.

Внутрішня поверхня мийної секції повинна бути рівною та гладкою, без горбів, виступів, западин, напливів та інших нерівностей з ухилом у напрямку зливного отвору.

**1.7.** Ніжки каркасу повинні бути жорстко зафіксовані між собою в нижній частині виробу профілем або суцільною полицею на висоті 150–200 мм від підлоги, що гарантує стійкість конструкції під час експлуатації.

**1.8.** У конструкції каркаса між мийними секціями повинна бути передбачена поперечна підсилювальна перемичка для запобігання прогинання.

**1.9.** Виріб повинен бути виготовлений в заводських умовах, бути новим та без видимих дефектів (вм'ятин, подряпин, деформацій, слідів корозії тощо).

## **2. Вимоги безпеки**

Виріб повинен відповідати вимогам чинного санітарного законодавства України, ДСТУ, ТУ виробника або технічної документації передбаченої виробником, викладеної українською мовою та мати характеристики відповідно до зазначених технічних вимог цієї ТС Міноборони.

У разі постачання виробу за імпортом, документи складені іноземною мовою, повинні мати офіційний автентичний переклад українською мовою.

Постачальник (виробник) повинен надати наступні документи:

документ виробника (технічний паспорт, технічний опис, каталог, специфікацію або інший документ), що підтверджує технічні характеристики виробу;

сертифікат відповідності, який підтверджує, що виріб відповідає вимогам нормативної документації та нормам безпеки, виданий уповноваженим органом сертифікації (як національним, так і міжнародним, що має відповідні повноваження) або декларацію про відповідність складену виробником, що підтверджує виконання вимог ДСТУ, ТУ та технічних регламентів, оформлену відповідно вимог чинного законодавства України;

документ, що підтверджує безпечність використання виробу (або матеріалів, з яких він виготовлений) у контакті з харчовими продуктами відповідно до вимог чинного законодавства України;

протокол(и) випробувань, щодо підтвердження відповідності окремих показників виробу вимогам цієї ТС Міноборони, виданий(і) випробувальною лабораторією, акредитованою Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність.

гарантійний талон.

### **3.Правила приймання**

Приймання виробу здійснюється згідно з вимогами цієї ТС Міноборони, умов Державного контракту (договору) про закупівлю, укладеним між замовником та постачальником (виробником), у відповідності до інструкцій та нормативних документів щодо приймання даного виду виробу, зокрема, але не виключно: інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю, затвердженої постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65 № П-6; інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю № П-7, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 (із змінами і доповненнями).

### **4. Методи контролю за якістю**

Контроль за якістю здійснюється відповідно до вимог, визначених у цій ТС Міноборони та державному контракті (договорі) про закупівлю.

Обсяг перевірки зразків виробу включає показники, визначені в таблиці 1 та таблиці 2 цієї ТС Міноборони.

Показники, визначені в таблиці 1, перевіряються шляхом візуального огляду, перевірки комплектності, вимірювання із застосуванням засобів вимірювальної техніки (за потреби), а також за даними технічної документації виробника. Показники, які неможливо перевірити зазначеними способами під час приймання виробу, підтверджуються технічним паспортом або іншою технічною документацією виробника (постачальника).

Показники, визначені в таблиці 2, підлягають випробуванню у випробувальній лабораторії, акредитованій Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та неупередженість (у разі відсутності у відповідній лабораторії акредитації для перевірки деяких визначених показників, дозволяється проводити перевірку цих показників у відповідній акредитованій лабораторії поза сферою її акредитації).

### **5. Вимоги до маркування та пакування**

#### **5.1. Маркування виробу**

Маркування виробу повинно відповідати вимогам цієї ТС Міноборони.

Обов'язковим елементом маркування на пакуванні має бути номенклатурний номер НАТО предмета закупівлі та код NCAGE виробника.

Маркування може бути нанесено різними способами, кожен з яких має свої особливості та застосування. Основними методами маркування є сублімація, деколь, тамподрук, гравіювання та нанесення етикеток. Маркування може бути на етикетці, ярлику з текстом, бірці або етикетці зі штрих-кодами.

Маркування може бути безпосередньо на кожному виробі або на кожній упаковці (контейнері, ящику, коробці) з виробами.

Місце та метод маркування визначається виробником.

Маркування повинно містити таку інформацію:

- а) назва виробника та/або товарний знак;
- б) номер партії;
- в) дата виготовлення у форматі – мм.рррр;
- г) штрих-код або QR код.

**Примітка:** Маркування може змінюватися та/або доповнюватися додатковою інформацією про виріб, вказані показники визначаються замовником у договорі про закупівлю.

Пакувальний лист - документ, у якому відображаються всі види товару, наявного в кожній упаковці (контейнеру, ящику, коробці).

Пакувальний лист повинен містити таку інформацію:

- а) номер упаковки;
- б) назва виробу;
- в) номер партії;
- г) дата виготовлення у форматі – мм.рррр;
- г) назва підприємства-виробника, країна виробництва;
- д) назва постачальника, країна походження (зазначається у випадку, якщо постачальник не є виробником);
- е) кількість виробів в упаковці
- є) комплектація одного виробу;
- ж) номер та дата договору про закупівлю у форматі – дд.мм.рррр.

З урахуванням габаритності, постачання ванн для миття посуду односекційних дорівнює контейнерній (фурній) партії товару - визначеній кількості продукції, яка відвантажується, транспортується або отримується одночасно за одним товаросупровідним документом (накладною, CMR, коносаментом) від одного відправника на адресу одного одержувача. Тобто, це весь обсяг товару, який вміщується в одну фуру (або інший транспортний засіб) і документально оформлений як єдине ціле.

## 5.2. Пакування

Пакування виробу повинне виконувати функцію захисту від пошкоджень, шкідливого впливу навколишнього середовища та запобігати забрудненню, а також забезпечити процеси зберігання, транспортування та перевантаження. Основні елементи упаковки (тара, пакувальні матеріали та засоби консервації) визначаються технічними умовами виробника.

**Примітка:** Особливі вимоги до пакування, у разі необхідності, встановлюються замовником у договорі про закупівлю.

## **6. Гарантії постачальника (виробника)**

Гарантійний строк експлуатації, протягом якого виробник (постачальник) гарантує якість виробу, повинен становити не менше 24 (двадцять чотири) місяці.

Постачальник (виробник) гарантує відповідність виробу вимогам цієї ТС Міноборони у разі дотриманням замовником умов експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійний строк зберігання (строк придатності для використання за призначенням без погіршення споживчих властивостей виробу, що можуть становити небезпеку для життя, здоров'я споживачів і навколишнього природного середовища) за умови дотримання вимог транспортування та зберігання встановлюється протягом терміну, визначеного виробником.

**Примітка:** Специфічні вимоги до транспортування та зберігання, у разі необхідності, встановлюються замовником у договорі про закупівлю.

**НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ**

| <b>Позначення документа</b>                             | <b>Назва</b>                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Закон України від 03.11.2022 № 2718-IX (із змінами)     | “Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами”                                                             |
| Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами)    | “Про публічні закупівлі”                                                                                                               |
| Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII (із змінами)    | “Про захист прав споживачів”                                                                                                           |
| Закон України від 15.01.2015 № 124-VIII (із змінами)    | “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”                                                                                      |
| ВСТ 001.002:2024(01)                                    | “Військова стандартизація. Технічні специфікації Міністерства оборони України. Вимоги до підготовки, оформлення, позначення та обліку” |
| ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT) | Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій                                                         |
| ДСТУ EN 12983-1:2003 (EN 12983-1:2000, IDT)             | Посуд побутовий кухонний. Частина 1. Загальні вимоги                                                                                   |
| ДСТУ EN 10088-1:2019                                    | Сталі нержавккі. Частина 1. Перелік нержавких сталей (EN 10088-1:2014, IDT)                                                            |
| ДСТУ 2367-94                                            | Єдина система захисту від корозії та старіння. Метали, сплави, покриття жаростійкі.                                                    |
| ДСТУ ISO 9001:2015                                      | Системи управління якістю. Вимоги                                                                                                      |
| ДСТУ 3021-95                                            | Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення                                                                        |
| ДСТУ ISO 2859-1:2001                                    | Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою.                                                                  |
| ДСТУ 2887-94                                            | Пакування та маркування. Терміни та визначення                                                                                         |
| ДСТУ 2890-94                                            | Тара і транспортування. Терміни та визначення                                                                                          |
| ДСТУ 4260:2003                                          | Тара і пакування спожиткові. Маркування. Загальні вимоги                                                                               |

**Примітка.** Чинність стандартів, на які є посилання в цій ТС Міноборони, перевіряють згідно з офіційним виданням національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів.

Якщо документ, на який є посилання у цій ТС Міноборони, замінено новим або до нього внесені зміни, потрібно застосовувати новий документ, охоплюючи всі внесені зміни до нього (окрім випадків, коли органами з оцінки відповідності, що акредитовані Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність не завершено процедуру врегулювання питання акредитації, прийняття та розповсюдження його нової версії).

**ОРІЄНТОВНИЙ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ВИРОБУ**



**Примітка:** Орієнтовний зовнішній вигляд - це попередня, загальна характеристика (ескіз, фотомонтаж) виробу, що дає уявлення про його майбутні контури та основні елементи без деталізації.